

### CONFORMAT N751

**BESCHREIBUNG:** CONFORMAT N751 ist eine Verstärkungsmatte aus endlosen Glasfasersträngen. N751 ist eine halbpore Matte, die zumeist für strukturelle Festigkeit in flachen oder einfach geformten Teilen verwendet wird, die im Pressverfahren, Injektionsverfahren und RTM hergestellt werden. N751 eignet sich auch für Profilziehen und kontinuierliche Laminier-Verfahren. Mit einem zusätzlich integrierten Oberflächenvlies ergibt N751 eine hervorragende Oberflächenqualität.

**BINDERSYSTEM:** Diese Matte kann mit allen Superior-Bindersystemen hergestellt werden.

**AUSSEHEN:** N751 ist eine weiße, gleichmäßige Matte und wird in Rollen mit geschnittener Kante geliefert. Jede Rolle ist frei von Rissen, Löchern, Verschmutzung, Fetten, Fremdstoffen und ungleichmäßigen Glasklumpen oder -strängen.

#### **SPEZIFIKATION:**

| Flächengewicht /m <sup>2</sup><br>Produktionsbereich | Rollenbreite<br>Produktionsbereich       | Rollenlänge<br>Produktionsbereich           | Rollendurchmesser<br>Produktionsbereich      | Bindergehalt<br>Produktionsbereich  |
|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 70 g<br>bis<br>600 g *                               | 40 cm bis 240 cm **<br>nach Kundenwunsch | 61 m bis 274 m<br>je nach<br>Flächengewicht | 46 cm bis 56 cm<br>je nach<br>Flächengewicht | 6% bis 10% ***<br>nach Kundenwunsch |
| Toleranz (+/- 15%)                                   | Toleranz (+/- 3,2 mm)                    | Toleranz (+/- 15,2 m)                       | Toleranz (+/- 5 cm)                          | Toleranz (+/- 2%)                   |

\* Flächengewicht ist der berechnete Durchschnittswert für jede Rolle.

\*\* Breiten von 5 cm bis 35 cm auf Nachfrage gegen Aufpreis.

\*\*\* Bindergehalt vor Aushärtung.

**OPTION FÜR BESONDERE OBERFLÄCHE:** CONFORMAT N751 kann mit einem zusätzlichen SURMAT-Vlies auf einer oder beiden Seiten hergestellt werden, um die Oberfläche des Formteils noch wesentlich zu verbessern. Ein weiterer Vorteil liegt in der Kosteneinsparung, da die Anzahl der Mattenlagen beim Zuschnitt und bei der Beschickung der Formen vermindert wird, denn hier sind zwei Produkte in einem vereint. Es wird ein Preisaufschlag berechnet. Das Gewicht des Vlieses ist im Flächengewicht enthalten.

**VERPACKUNG:** Alle Matten sind auf kräftige Pappkerne mit 7,6 cm Innendurchmesser gewickelt. Jede Rolle wird bei der Produktion mit Polyethylenfolie ummantelt, auf eine hölzerne Palette mit den Maßen 1,15 m x 1,12 m x 88 mm gestellt und die Palette für den Transport in Stretchfolie verpackt. Normalerweise sind vier bis fünf (4-5) Rollen auf einer Palette. Rollen mit 91,4 cm Breite oder weniger können übereinandergesetzt werden.

Andere Verpackungsarten sind möglich, evtl. gegen Aufpreis:

- A. Kräftiger Pappkern mit 10,2 cm Innendurchmesser.
- B. Pappkarton und Palette.
- C. Pappkarton mit Vinylband und Stretchfolie.
- D. Andere Verpackungsarten auf Wunsch.

Jede Rolle hat ein Etikett mit Produktionscode, Rollennummer, Mattenbreite, Rollenlänge und Rollengewicht.

**LAGERUNG:** Für beste Ergebnisse wird empfohlen, die CONFORMAT-Produkte bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 85% zu lagern. CONFORMAT sollte bis zur Verwendung in der Originalverpackung belassen werden.

---

#### **Verkauf für Deutschland, Österreich und Schweiz:**

Dr. Jörg Hetfleisch Industrievertretung  
Raiffeisenstraße 27, D-63840 Hausen  
Tel. +49 6022 21488, Fax +49 6022 21902

E-mail: [hetfleisch@hetfleisch.de](mailto:hetfleisch@hetfleisch.de)  
Mobil: +49 170 9013405